



Pattex Cola de Contacto

Cola de contacto forte e flexível

Pattex Cola de Contacto cola de forma rápida, segura e resistente. Permite uma colagem flexível e adere a quase todos os materiais.



Multiusos
Forte e flexível

Formatos

Disponível em tubo de 30g, 50g (blister e caixa), 125g (caixa) e em lata de 300g e 650g



30G / 50G



50G / 125G



300G / 650G

Propriedades

Colagem instantânea ao fim do tempo de evaporação (15 minutos, 18°C a 25°C)

Colagem flexível: acompanha as tensões do material

Resiste a temperaturas de -40°C a 110°C

Excelente resistência à água e a soluções ácidas e básicas diluídas

Materiais

Pattex Cola de Contacto cola com máxima resistência:

Todo o tipo de madeiras, contraplacados, aglomerados e laminados decorativos (placas, molduras, etc)

Cortiça, couro e pele

Borracha (juntas, perfis, portas, juntas de automóveis, anti-deslizantes de escadas, etc)

Plásticos Rígidos (placas, perfis, acessórios de cozinha e casa de banho e tomadas eléctricas)

Metais (placas, ganchos, etc)

Materiais têxteis (feltros, tecidos, etc) e muitos outros materiais (espumas, termolaminados, placas sintéticas, cerâmicas)

Ideal para a fixação de painéis acústicos, isolantes e insonorizantes

Não apto para esferovite (porexpan®), PVC flexível, pele sintética, PE, PP e Teflon®

Aplicações

Pattex Cola de Contacto cola de forma rápida, segura e resistente. É indicada para realizar trabalhos de bricolage e reparação em grandes e pequenas superfícies

Aplicações

