



Pattex



Pattex Especial Calçado

Cola específica para calçado

A gama específica oferece uma solução específica para cada problema. A Especial Calçado resulta na perfeição nas uniões comuns em todo o tipo de sapatos: solas, tacões, fivelas, laços e tachas.



Propriedades

- Alta flexibilidade
- Resistência à água
- Longa duração
- Elevada força de adesão inicial
- Tempo de manipulação: 10-15 minutos
- Tempo de secagem: 2 horas

Modo de emprego

- As superfícies a unir devem encaixar bem, estar secas e limpas de pó e gorduras. Os materiais devem ser limpos previamente com solvente
- Aplicar Pattex Especial Calçado abundantemente e de forma uniforme sobre as duas superfícies a unir, especialmente nas bordas com uma espátula
- Antes de proceder à colagem, garanta que o solvente se evaporou completamente. O tempo aproximado de evaporação em condições de temperatura ambiente é de 10-15 minutos
- Unir as partes cuidadosamente, tendo em conta que depois de ambas as partes a unir entrarem em contacto, não será possível reajustá-las
- Uma vez unidas as duas partes, deve-se pressionar com força durante alguns segundos
- A força de adesão é tal que a peça pode ser usada imediatamente depois da colagem. A resistência total de adesão é atingida ao fim de 24 horas
- Fechar bem a embalagem depois de usada. Deve conservar-se num local seco e fresco

Materiais

- Pattex Especial Calçado é especificamente indicado para unir combinações de borracha, pele, tecido, feltro, plástico e outros materiais. Não apto para PE, PP e Esferovite

- ▶ Flexível e impermeável
- ▶ Longa duração

Formatos

Disponível em tubo de 30g



30 G

Aplicações

