



Pattex Casa de Banho Sã Fácil Alisado


Silicone de fácil aplicação indicada para o acabamento e vedação de juntas em sanitários, evitando assim infiltrações e humidades

Baseado na tecnologia SILICOTEC, tecnologia exclusiva Henkel que oferece uma grande facilidade de alisamento do produto podendo-se conseguir uma acabamento perfeito, limpo e sem odores



- ▶ Fácil
- ▶ Sem odor
- ▶ Limpo
- ▶ Aplicável sobre silicone antigo

Campos de aplicação



▪ Vedação de lavatórios



▪ Vedação de banheiras



▪ Vedação de cabines de duche

Propriedades

- Facilmente alisado com o dedo
- Mãos e ferramentas podem lavar-se simplesmente com água antes que o silicone seque
- Inodoro
- Moldável: Pode-se retocar o cordão durante os 10 minutos posteriores à aplicação
- Alto conteúdo em fungicida de alta eficácia que mantém as juntas brancas durante mais tempo
- Elevada adesão inclusive sobre silicones antigos
- Resistência aos agentes atmosféricos e aos raios UV

Suportes

- Metais:
Alumínio anodizado
- Resinas acrílicas
- Vidro:
Vidro monobloco, superfícies vitrificadas
- Materiais de construção:
Madeira, Mármore, alumínio, azulejo, grés, porcelana, silestone®, corian®, superfícies cerâmicas (banheiras, lavatórios, duchas, resguardos de banheira, bidés, etc)

Dados técnicos

Características do produto sem polimerizar

- Base: Tecnologia SILICOTEC
- Cura: 2-3 mm / 24h (23°C 50% H.R.)
- Densidade: Aprox. 1,35 g/mm³
- Deslizamento: Nulo
- Formação de pele: Aprox. 10 min (23°C 50% H.R.)

Características do produto polimerizado

- Dureza Shore A: Aprox. 20
- Módulo a 100%: Aprox. 0,25 MPa (EN 28339)
- Alongamento na ruptura: Aprox. 400% (EN 28339)
- Recuperação elástica: > 80% (ISO 7389, 100%)
- Resistência térmica: -50°C a +120°C

Normas e certificações

- Em conformidade com a Norma ISO 846. Resistência aos fungos

Modo de emprego

- As superfícies a vedar devem estar secas e isentas de poeiras, gordura e sujidade. Eliminar os restos de juntas antigas. Limpar as juntas de restos de fungos com o spray CASA DE BANHO SÃ ANTI-FUNGOS. Delimitar a junta com fita de pintor
- Cortar a ponta do cartucho com a ajuda de um "cutter". Cortar também a cânula à medida desejada e enroscá-la ao cartucho. Com a ajuda da pistola, aplicar um cordão uniforme ao longo da zona a vedar
- Retirar a fita de pintor
- Limpar imediatamente os restos com um pano seco. Fechar bem os recipientes e guardar em lugar seco
- Ideal para vedar banheiras, sanitários, azulejos, cerâmicas

Armazenagem

- 12 meses na embalagem original em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e +25°C

Ferramentas de aplicação



Pistola manual ou pneumática standard

Rendimento (metros lineares)



Profundidade junta (mm)	Largura junta (mm)			
	5	10	15	20
5	12	6	4	3
10	6	3	2	1,5
15	4	2	1,3	1
20	3	1,5	1	0,75

Limpeza de utensílios



White spirit

Tempo de secagem



Secagem total: 2-3 mm / 24 horas

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Branco

Formatos

Disponível em rozip 100ml, tubo de 150ml e cartucho de 300ml



100ML



150ML



300ML