

# Pattex FR77 Pistola EI240 Resistência ao Fogo

Espuma de poliuretano monocomponente  
Para trabalhos de isolamento, fixação e preenchimento



## Propriedades

- Resistência ao fogo directo
- Válvula de não-obstrução
- Isolamento estanque contra fumos e gases
- Boa adesão sobre diversos substratos
- Isolamento térmico e acústico
- Uma vez endurecida, pode pintar-se, cortar-se e perfurar-se
- Excelente estabilidade dimensional. Nenhuma redução nem pós-expansão
- Em conformidade com o novo CTE no ponto referente à segurança em caso de incêndio

## Aplicações

- Para trabalhos de isolamento, fixação e enchimento: marcos de janelas e portas com obra, painéis isolantes, tectos e paredes, conduções e instalações, juntas classificadas e pré-fabricados

## Suportes

- Adere sobre todo o tipo de materiais (excepto silicone, teflon desmoldado, PE e PP) resistente ao fogo até 4h (ensaio segundo norma EN-1366-4)

## Recomendações

- As superfícies devem ser estáveis, e estar isentas de poeiras, gordura e humidade
- Humedecer os suportes com pulverizador para melhorar a expansão da espuma e acelerar a reacção
- Enroscar cuidadosamente a embalagem na boquilha de aplicação (aplicação manual) ou na pistola aplicadora (aplicação à pistola) e agitar várias vezes antes de usar
- Deve utilizar-se o produto sempre em posição invertida e zonas bem ventiladas

## Armazenagem

- 12 meses na embalagem original em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e +25°C



- ▶ Resistência ao fogo: B1
- ▶ Impermeável
- ▶ Dosificação controlada
- ▶ Alto rendimento: 50L

## Formatos

Disponível em embalagem aerossol de 750ml



750ML