

Terostat MS 930

Teroson

Selante MS 2ª Geração - Elástico

Mastique MS



Descrição:

- Terostat MS 930 é um selante monocomponente, de elevada resistência para aplicação sem necessidade de impermeabilização. É um produto com odor neutro, isento de isocianato, PVC e dissolventes.

O Terostat MS 930, endurece por reacção á humidade ambiente formando um produto elástico, ou seja a formação da película depende da humidade e da temperatura ambiente. O tempo de endurecimento depende destes dois factores e do tamanho da junta. Produto híbrido, pintavel, sem envelhecimento.

Aplicações:




- União de juntas entre metais, vidro e ou plásticos, como por exemplo em carroçarias, vagões, industria de contentores, construção naval e estruturas metálicas.
- Assim como na produção de aparelhos de electrónica, ar condicionado, ventilação industrial e etc.

Vantagens:

- Apresenta uma boa adesão sobre a maioria das superfices sem necessidade de impermeabilização sendo compatível com um grande numero de pinturas.
- Oferece uma boa resistência á radiação ultra-violeta apresentando-se apto para a aplicação em interiores e exteriores.
- Boa resistência e elasticidade, e ao não produzir contração de volume se evitam defeitos nos materiais.

Propriedades:

- Produto: **Terostat MS 930**
- Densidade: 1,5 g /cm³
- Modo de endurecimento: Reacção com a Humidade
- Formação de pele: 20 min
- Tempo de endurecimento: 4mm/24h
- Dureza: 24
- Resistência á temperatura: 120°C
- Resistência á tracção: 0,9
- Cor: Branco /Cinza /Preto
- Odor: Sem odor



Tipo Embalagem:

- Cartuchos de 310 ml
- Bolsas de 570 ml
- Bidões de 20 kg
- Bidões de 27 kg