

Terostat MS 939

Teroson

Mastique MS 2ª Geração - Elástico - Rápido

Mastique MS



Descrição:

- **Terostat MS 939** é um mastique elástico forte de elementos construtivos para amortizar oscilações, tensões, vibrações e golpes assim como expansão de diferentes materiais.
O **Terostat MS 939**, endurece por reacção á humidade ambiente formando um produto elástico. Produto hibrido, pintavel, sem envelhecimento.

Aplicações:




- Uniões elásticas anti-vibração de metais/plásticos.
- Colagem de elementos de construção de material sintético ou de metal.
- União de juntas de metais e plásticos, como por exemplo em carroçarias, vagões, industria de contentores, construção naval e estruturas metálicas.
- Assim como na produção de aparelhos de electrónica, ar condicionado, ventilação industrial e etc.

Vantagens:

- Alta rigidez dinâmica, redução de transmissão de ruidos evita a fadiga e rotura dos materiais
- Apresenta uma boa adesão sobre a maioria das superficies sem necessidade de impermeabilização sendo compativel com um grande numero de pinturas.
- Oferece uma boa resistência à radiação ultra-violeta apresentando-se apto para a aplicação em interiores e exteriores.
- Boa resistência e elasticidade, e ao não produzir contração de volume se evitam defeitos nos materiais.

Propriedades:

- Produto: **Terostat MS 939**
- Densidade: 1,5 g /cm³
- Modo de endurecimento: Reacção com a Humidade
- Formação de pele: 10-15 min
- Tempo de endurecimento: 3mm/24h
- Dureza: 60
- Resistência á temperatura: 120°C
- Resistência á tracção: 3.0
- Cor: Branco /Cinza /Preto
- Odor: Sem odor



Tipo Embalagem:

- Cartuchos de 310 ml
- Bolsas de 570 ml
- Bidões de 20 kg
- Bidões de 27 kg