



# Pattex PF100 Manual Universal

Espuma de poliuretano monocomponente expansível. Indicada especialmente para trabalhos de isolamento, fixação, preenchimento e insonorização. Produto de fácil aplicação que pode cortar-se, revestir-se e pintar-se depois de seco.



- ▶ Preenche, veda e isola
- ▶ Impermeável
- ▶ Dosificação controlada
- ▶ Alto rendimento: 40L

## Formatos

Disponível em embalagens aerossol de 750ml e 500ml



500ML



750ML

## Propriedades

- Rápida formação de espuma
- Boa resistência ao envelhecimento
- Pode-se cortar, recobrir e pintar
- Não agride a camada do ozono

## Aplicações

- Ideal para trabalhos de isolamento, fixação, preenchimento e insonorização
- Construção: Fixação de marco-obra, preenchimento e vedação de caixas de persiana, preenchimento de fendas, orifícios e juntas, fixação de painéis, fixação e vedação de canalizações, insonorização, isolamento térmico de calefação e sanitários, fixação de caixas de derivação
- Área industrial: Reparação de embarcações, acondicionamento, elaboração de maquetes, reparação de painéis frigoríficos, betão, betão celular, cimento, cerâmica, telhas, tijolos, gesso, estuque, pedra, granito, vidro, metais, metais pintados, madeira, estratificados, fibra de vidro, PVC, plásticos

## Suportes

- Betão, betão celular, cimento, cerâmicas, telhas, tijolos, gesso, estuque, pedra, granito, vidro, metais, metais pintados, madeira, estratificados, fibra de vidro, PVC, plásticos

## Recomendações

- As superfícies devem ser estáveis, e estar isentas de poeiras, gordura e humidade
- Humedecer os suportes com pulverizador para melhorar a expansão da espuma e acelerar a reacção
- Enroscar cuidadosamente a embalagem na ponta do cartucho de aplicação (aplicação manual) ou na pistola aplicadora (aplicação à pistola) e agitar várias vezes antes de usar
- Deve utilizar-se o produto sempre em posição invertida e zonas muito bem ventiladas

## Armazenagem

- 12 meses na embalagem original, em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e +25°C