

## Pistola TR 55 LCD



Fig. Pistola TR 55 LCD

**Made in Germany**

**A pistola de cola TR 55 LCD trabalha com colas derretidas, com alta ou baixa viscosidade, em forma de sticks ou granulado.**

Ajuste a temperatura desejada, entre aproximadamente 50 e 210 °C, para que opere sempre com a temperatura ideal da cola.

**O controlo electrónico da temperatura está integrado na pega, para uma fácil operação.**

Isto garante uma operação à temperatura ideal, simultaneamente garantindo um manuseamento cuidadoso do material a ser colado.

O sistema electrónico responde ao mais pequeno desvio. Devido ao seu baixo peso e ao seu design equilibrado, o trabalho não é cansativo nem cansa o pulso.

A TR 55 LCD ficará leve como uma pena, quando fixada a uma roldana.

**Graças a uma grande variedade de acessórios, conseguirá obter uma configuração adaptada aos seus requisitos.**

A bancada estacionária na qual colocará a pistola e o pedal, ajudará quando estiver a colar pequenas peças. Ambas as mãos ficarão livres para uma produtividade ainda maior.

Existem vários tipos de bicos, pedais, roldana, bancadas nas quais podem ser montadas as pistolas e bancadas para operar de forma estacionária.

### TR 55 LCD

Nº Artigo	5424
Peso	1400 g
Voltagem	230 V / 50 Hz
Potência	600 W
Corrente	1.75 A
Grau de Protecção	I
Classe de Protecção	IP 30
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Limitação de Temperatura	Monitor Temperatura
Indicação de Temperatura	LCD
Temperatura de Trabalho	50 – 210 °C
Temperatura Constante	+ - 2 °C
Tempo de Aquecimento	Aprox. 3 - 10 min
Capacidade do Tanque	330 ml
Sistema de Aplicação	Ar Comprimido
Pressão	0.5 – 6 bar
Comprimento do Cabo Eléctrico	8,5 m
Hot melt Recomendado	Granulado, almofadas e sticks 43mm

### Acessórios

**Pedal Pneumático**  
**Bancada com regulador de pressão e manómetro**  
**Equipamento estacionário**  
**Roldana**  
**Vários bicos adicionais**

