

Pistola TR 60 LCD Spray



Fig. Pistola TR 60 LCD Spray

Made in Germany

A pistola de cola TR 60 LCD Spray consiste na pistola TR 60 LCD e a bancada onde a pistola pode ser depositada.

O Spray funciona com colas sensíveis à pressão, com alta ou baixa viscosidade, sem solventes.

Colas derretidas ou sensíveis à pressão, podem ser dispensadas desde pequenos pontos de aproximadamente 0.1g a 100 m de comprimento e 2 - 150 mm de largura padrões normais de jacto, extremamente finos ou de espessura milimétrica.

O controlo do ar comprimido e da escala do manómetro estão integrados na bancada.

O ajuste preciso do ar comprimido, assegura uma aplicação ideal e precisa da cola. O ajuste do ar comprimido, pode ser sempre consultado no manómetro.

O controlo electrónico da temperatura está integrado na pega para uma operação fácil.

O ajuste da temperatura óptima para a cola seleccionada, desde aprox. 50 até 210 °C.

O controlo electrónico da temperatura assegura uma temperatura de operação ideal, proporcionando simultaneamente um manuseamento cuidadoso do material a ser colado. O sistema eléctrico responde aos mais pequenos desvios.

As colas em Spray têm várias vantagens: A cola pode ser dispensada em locais difíceis e inacessíveis, sem problema. Usando colas sensíveis à pressão, conseguirá uma aplicação permanente com tempo aberto ilimitado. (que até agora só podia ser obtido por cola de dupla face).

Aquando da aplicação ou pulverização de cola fundida ou sensível à pressão, nenhuns solventes prejudiciais à saúde são libertados.

Graças a uma grande variedade de acessórios, conseguirá obter uma configuração adaptada aos seus requisitos.

TR 60 LCD

Nº Artigo	5461
Peso	1200 g
Voltagem	230 V / 50 Hz
Potência	600 W
Corrente	1.75 A
Grau de Protecção	I
Classe de Protecção	IP 30
Controlo de Temperatura	Eletrónico
Limitação de Temperatura	Monitor Temperatura
Indicação de Temperatura	LCD
Temperatura de Trabalho	50 – 210 °C
Temperatura Constante	+ - 2 °C
Tempo de Aquecimento	Aprox. 3 - 10 min
Capacidade do Tanque	250 ml
Sistema de Aplicação	Ar Comprimido
Pressão	0.5 – 6 bar
Comprimento do Cabo Eléctrico	4 m
Hot melt Recomendado	Granulado, almofadas e sticks 43mm

Acessórios

Pedal Pneumático
Equipamento estacionário
Balança
Bancada ***
Vários bicos adicionais



*** Bancada para colocação, com regulador manómetro, estão incluídos na entrega

