

Pattex Nural 25

Cola extra forte auto

Cola transparente de grande resistência e máxima rapidez, formulada para colar e reparar a maioria dos materiais do automóvel. Resistente às vibrações do automóvel.



Propriedades

Tempo de mistura: dispõe de 2 minutos para misturar e aplicar o produto

Tempo de manipulação: 10 minutos

Tempo de endurecimento: ao fim de 1 hora resiste 100 kg/cm²

Resistência à tracção por cisalha (según norma EN 1465): 120 kg/cm² (4 horas, 23°C, aço)

Resistência à temperatura: desde -30°C até +150°C

Resistência a líquidos: resistente à água, a óleos e aos solventes habituais. Também resiste a ácidos e bases diluídas

Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer

Cor do produto: translúcido


Aplicações

Pattex Nural 25 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado e mecanizado

Observações

Adere a todo o tipo de metais, vidro, fibra de vidro, madeira, borracha, couro, tecidos e plásticos (ABS, PVC, polimida, poliuretano, poliéster). Não indicado para polietileno, polipropileno nem Teflón®

Aplicações



Rápido: 5 minutos

Formatos

Disponível em 2 tubos de 11ml (blister)



22ML