



Rua das Cavadas, 190  
4425-710 Folgosa - Maia  
Tel: +351 229 619 460  
Fax: +351 229 619 469

www.barbocol.pt

DISTRIBUIÇÃO

## Pistola de Cola TR 50.5



Fig. Pistola TR 50.5

**Made in Germany**

**A novíssima TR 50.5 permite-lhe aplicar hotmelt em diferentes formatos, como por exemplo, sticks de 43mm, granulado e almofadas (pillows).**

A cola quente é aplicada com ar comprimido que permite a fácil utilização por parte do operador e um fluxo de trabalho contínuo.

Graças ao regulador de temperatura eletrónico a TR 50.5 está pronta a utilizar em poucos minutos e mantém o ajuste da temperatura com precisão para obter o melhor resultado de colagem.

Devido ao controlo estável da temperatura, a cola está também protegida de degradação e carbonização.

**A temperatura pode ser ajustada de 170 a 190 °C.**

O TR 50.5 é adequada para trabalhar em ambientes de trabalho exigente e com pó e o seu depósito de 250 ml é suficiente para fazer inúmeras colagens.

Em conjunto com portfólio de bicos, a TR 50.5 lida com inúmeras aplicações de forma confortável, poderosa e profissional.



Rua das Cavadas, 190  
4425-710 Folgosa - Maia  
Tel: +351 229 619 460  
Fax: +351 229 619 469

www.barbocol.pt

DISTRIBUIÇÃO

<b>TR 50.5</b>	
Nº Artigo	5435
Peso	1200 g
Voltagem	230 V / 50 Hz
Potência	500 W
Corrente	2,2 A
Grau de Protecção	IP 30
Classe de Protecção	I
Controlo de Temperatura	Electrónico
Limitação de Temperatura	Controlador de Temperatura
Temperatura de Trabalho	170 – 190 °C
Temperatura Constante	± 2 °C
Indicação de Temperatura	Digital
Tempo de Aquecimento	Aprox. 3 - 10 min
Capacidade do Tanque	250 ml
Sistema de Aplicação	Ar Comprimido
Pressão	0.5 – 6 bar
Comprimento do Cabo Eléctrico	8,5 m
Hot melt Recomendado	Granulado, almofadas e sticks 43mm

## Acessórios

**Pedal Pneumático**  
**Bancada com pressão**  
**Regulador e manómetro**  
**Equipamento estacionário**  
**Roldana**  
**Vários bicos adicionais**

