

## **Pistola MS 200 E**



**Made in Germany**

### **Pistola aplicadora de cola Hotmelt MS 200 E – Processamento fácil do hotmelt sem ar comprimido**

A pistola MS 200 E permite-lhe processar hotmelt em diferentes formatos, como por exemplo, **sticks de 43mm, granulado e almofadas (pillows)**. A MS 200 E não necessita de ar comprimido e graças aos seus 500 Watts, precisa apenas alguns minutos para iniciar o trabalho.

O orifício de enchimento permite que os **250 ml de capacidade** sejam inseridos confortavelmente e com redução de derrames.

Graças ao regulador eletrónico de temperatura, a cola é mantida a uma temperatura precisa, evitando assim a degradação do Hotmelt.

Com uma regulação dos 30 aos 200 °C, permite a aplicação de materiais com um ponto de fusão especialmente baixo, como ceras.

A forma ergonómica e o gatilho ajustável permitem ao utilizador, um trabalho confortável e sem fadiga.

A **MS 200 E** é adequada até para mãos delicadas e permite um fácil manuseio quer com a esquerda, quer com a direita.

Com o seu **descanso magnético**, poupará tempo quando quiser pousar ou agarrar na pistola.

Com uma **combinação de vários bicos**, a MS 200 E proporciona um trabalho conveniente, flexível e profissional para quase todos os tipos de aplicação.



Rua das Cavadas, 190  
4425-710 Folgosa - Maia  
Tel: +351 229 619 460  
Fax: +351 229 619 469

[www.barbocol.pt](http://www.barbocol.pt)

**DISTRIBUIÇÃO**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nº Artigo</b>                     | <b>MS 200 E</b>               |
| <b>Peso</b>                          | 5602                          |
| <b>Voltagem</b>                      | 1220 g                        |
| <b>Potência</b>                      | 230 V / 50 Hz                 |
| <b>Corrente</b>                      | 500 W                         |
| <b>Grau de Protecção</b>             | 2.2 A                         |
| <b>Classe de Protecção</b>           | IP 30                         |
| <b>Controlo de Temperatura</b>       | I                             |
| <b>Limitação de Temperatura</b>      | Eletrónico                    |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | Controlador de Temperatura    |
| <b>Temperatura Constante</b>         | 30 – 200 °C                   |
| <b>Tempo de Aquecimento</b>          | ± 2 °C                        |
| <b>Capacidade do Tanque</b>          | Aprox. 5 min                  |
| <b>Sistema de Aplicação</b>          | 250 ml                        |
| <b>Comprimento do Cabo Eléctrico</b> | Mecânico                      |
| <b>Hot melt Recomendado</b>          | 2.5 m                         |
|                                      | Granulado, almofadas e sticks |
|                                      | 43mm                          |

## Acessórios

Vários tipos de bicos  
Roldana

