



Pattex Nural 53

Fixador roscas metálicas

Fixador de parafusos e roscas metálicas evitando que se afrouxem devido às vibrações.



Fixação extrema: binário de afrouxamento 40Nm

Formatos

Disponível em frasco de 50ml



50ML

Propriedades

Cor do produto: verde

Peso específico: 1,1g/ml

Viscosidade: 400-600 m Pa.s.

Tempo de endurecimento: 20 minutos

Tempo até alcançar a resistência máxima: 6 horas. Temperaturas abaixo de 15°C aumentam estes tempos consideravelmente

Par de afogamento: 40Nm

Par residual: 57Nm

Resiste a temperaturas entre -60°C e +150°C

Resistência a líquidos: Óleo motor até 130°C, líquido de refrigeração até 90°C, gasolina, água e solventes habituais

Materiais

Materiais activos: aço, ferro, cobre, bronze, latão

Materiais inactivos: Aço inoxidável, ferro galvanizado. Sobre estes materiais o endurecimento é mais lento e a resistência final é menor. Não recomendado para plásticos nem cerâmica

Aplicações

É especialmente indicado em condições de extrema exigência tais como parafusos em tampas e corpos de motor, parafusos em tampas e corpos de bombas e outros elementos de fixação onde se requer a máxima resistência

Aplicações

