



## Ficha técnica



### BRANQUEADOR DE JUNTAS (Tripla Proteção Antibolor)

Branqueador à base de água para renovação de juntas

#### CARACTERÍSTICAS

O Branqueador de Juntas é um revestimento à base de água, pronto a usar, com excelente resistência ao bolor, adequado para utilização em aplicações sanitárias.

O produto é aplicado diretamente com uma caneta marcadora como revestimento sobre as juntas existentes para melhorar o seu aspeto.

O Branqueador de Juntas seca à temperatura ambiente para formar um revestimento resistente e duradouro.

O Branqueador de Juntas contém um fungicida para garantir uma resistência prolongada aos bolores:

- Aplicação fácil e precisa
- Secagem rápida em 1 hora
- Excelente aderência às linhas de juntas antigas existentes
- Adequado para juntas verticais
- Não é necessário remover a junta existente antes da utilização
- Odor suave
- Limpeza fácil - o produto acabado de aplicar pode ser removido com água

#### CAMPOS DE APLICAÇÃO

O Branqueador de Juntas foi concebido para juntas estreitas em paredes. Recomendado para a renovação de juntas entre azulejos de cerâmica e porcelana em casas de banho, sanitários, lavandarias, cozinhas, etc.



Rua das Cavadas, 190  
4425-710 Folgosa - Maia  
Tel: +351 229 619 460  
Fax: +351 229 619 469

www.barbocol.pt

DISTRIBUIÇÃO

Ficha técnica

Ref: **UB3000**

Emitido: **08.04.22**

Número de páginas: **3**





## DADOS TÉCNICOS:

<b><u>Produto não curado</u></b>	
Base:	Dispersão a base de água
Olor:	Leve
Temperatura de aplicação:	+5°C a +40°C
Consistência:	Líquido viscoso
Densidade:	~1,45 - 1,55 g/ml ~
Tiempo de formación de la piel:	30 minutos (23°C, 50% h.r.)
Tiempo de Secado	Aproximadamente 60 minutosmm (23°C, 50% rh, película 2)
<b><u>Produto curado</u></b>	
Apariencia:	Superfície branca mate
Olor:	Inodoro
Temperatura de servicio:	+ 5°C a 80°C

## INSTRUÇÕES DE USO

### Preparação:

A junta a renovar deve estar intacta, sólida, limpa, seca e isenta de contaminantes que possam afetar a aderência. Se necessário, tratar a junta existente com um removedor de bolor adequado para erradicar a contaminação por bolor.

### Aplicação:

Agitar bem o tubo. Retirar a tampa e pressionar a ponta várias vezes até o marcador começar a escorrer. Aplicar com moderação na junta, numa camada uniforme. Remover o excesso antes de secar com um pano húmido. Se necessário, voltar a aplicar após 1 hora.

Após a utilização, limpar o aplicador com água e voltar a colocar a tampa..

### Tempo de secagem:

Deixar secar durante pelo menos 60 minutos antes de permitir o contacto com a água.

### Limitações:

Apenas para utilização em juntas de betume de cerâmica e porcelana. Pode danificar outros tipos de azulejos.

Não é adequado para áreas de imersão constante ou áreas de humidade permanente..

## INFORMAÇÕES GERAIS

### Armazenamento

24 meses a partir da data de produção se armazenado numa embalagem fechada, em condições secas e protegido da luz solar direta a temperaturas entre +5°C e +30°C.

As embalagens abertas devem ser utilizadas no prazo de 6 meses.

**Consumo**

O consumo depende da espessura do revestimento aplicado; no entanto, podem ser utilizados até 60 metros lineares como orientação aproximada.

**Embalagem**

Tubo de 7 ml com aplicador e tampa

**Cores**

Branco

**SAÚDE E SEGURANÇA**

Antes de utilizar o produto, consulte a respectiva Ficha de Dados de Segurança do Material, que está disponível para descarregamento em <https://mysds.henkel.com>

"As informações fornecidas nesta Ficha de Dados Técnicos (FDS), incluindo as recomendações de utilização e aplicação do produto, baseiam-se no nosso conhecimento e experiência do produto à data desta FDS. O produto pode ter uma variedade de aplicações diferentes, bem como diferentes aplicações e condições de trabalho no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. Por conseguinte, a Henkel não é responsável pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção em relação aos quais o utilizador o utiliza, bem como às aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos vivamente que efectue os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Está excluída qualquer responsabilidade relativamente à informação contida na Ficha Técnica ou a quaisquer outras recomendações escritas ou orais relativas ao produto em questão, exceto se explicitamente acordado em contrário e exceto em relação a morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo de qualquer lei de responsabilidade pelo produto aplicável.".