

# SICOMET 8300

## Cianoacrilato Especial Borrachas

Baixa Viscosidade

### Descrição:

- **SICOMET 8300** é um adesivo de tipo standard de muito rápido endurecimento, ideal para a colagem de perfis, cordões e molduras de goma maciça e esponjosa, borrachas(EPDM).

### Aplicações:

- Indicado para elastómeros sintéticos difíceis de colar como por exemplo: APTK, EPDM, etc.
- Aplicado na fabricação de anéis em O.
- Montagem de perfis em borracha porosa ou rígida, com formatos normais ou especiais .
- Colagem de juntas de estanqueidade em suportes metálicos ou de plástico.

### Vantagens:

- Boa aderência após 2 a 5 segundos á temperatura ambiente.
- Muito boa fluidez e velocidade de endurecimento extremamente rápida.
- A resistência da união é geralmente maior que a própria coesão do elastómero.
- Boa resistência ao envelhecimento.

### Produtos Associados:

Activador Hi-speed (Activador standart para Cianoacrilatos).

### Propriedades:

- Produto: SICOMET 8300
- Utilização: Elastómeros Elastómeros/Plástico Elastómeros/Metal
- Base: Etilio e outros de peso molecular superior
- Viscosidade a 20°C: 20(m Pa.s)
- Tempo de resistência a 20°C e 60% humidade relativa sobre EPDM(seg): 2
- Resistência ao corte à temperatura ambiente: 23



### Tipo Embalagem:

- 10 g
- 20 g
- 50 g
- 500 g

**SICO  
MET**

