

Pattex 100%

Cola multiusos elástica

Cola Multiusos baseada na tecnologia Flextec™, ideal para trabalhos de reparação, montagem e construção no interior e exterior do lar



Propriedades

Aplicação segura e simples

Transparente

Resiste à água e às vibrações

Apto a aplicações interiores e exteriores

Flexível

Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer

Materiais

Adere a superfícies porosas como madeira, cortiça, betão, argamassa, pedra, tecido e cartão, e não porosas como por exemplo vidro, espelhos, cerâmica, azulejo e plásticos (PVC ou policarbonatos)

Não apto para colar PE, PP e Teflon®

Modo de aplicação

Limpar a superfície do material antes de colar

As superfícies a unir devem limpas de pó ou gorduras

Aplicar uma camada de Pattex 100% numa das superfícies a unir e fixar as peças durante cerca de 30 min

Para materiais não porosos, humedecer as superfícies a colar antes de aplicar a cola. Aplicar numa das superfícies e aguardar 2 a 3 minutos. Fixar a outra parte a colar antes da formação de pele e pressionar firmemente durante 30 min.

Excessos de produto não seco podem ser facilmente limpos com um pano seco. Depois de seco, Pattex 100% não pode ser retirado de tecidos.

Ao fim de 24h, a união atinge a resistência máxima

Armazenagem

Pattex 100% reage à humidade. Limpar bico e tampa depois de usar a embalagem

Guardar em local seco e fresco

Evitar exposição à luz solar

Aplicações



0% solventes
Todos os materiais

Formatos

Disponível em garrafa de 50g (blister), 100g ou 200g



50 G



100 G



200 G