

Pattex Barrinha Reparatudo

Massa bicomponente especial madeira

Restaura, reconstrói, veda, cola e preenche todo os objectos de madeira do lar. A sua consistência especial proporciona um produto moldável com a mesma dureza final da madeira. Extra-forte.



Propriedades

- Fácil de aplicar: aplica-se só com a mãos
- Rápido: aplicação em 3 minutos. Endurece em 5 minutos
- Muito forte: resiste até 50 kg/cm². Resiste à tracção por cisalhamento conforme a norma UNE-EN-1465 (23°C conforme o material)
- Resiste à água, óleos e solventes
- Não encolhe e não cria fissuras. Flexível às contracções naturais da madeira
- Pode ser lixado, perfurado, mecanizado, pintado e envernizado
- Resistência térmica uma vez endurecido: de -30°C a +120°C
- Cor de madeira clara
- Não contém solventes

Modo de emprego

- Colocar o produto à temperatura ambiente antes de amassar favorece a aplicação
- Em superfícies grandes colocar o produto em vários pontos

Materiais

- Todo o tipo de madeiras: pinho, faia, carvalho, nogueira, mogno, aglomerados, chapa, tabuleiros em madeira

Aplicações

- Indicado para restaurar portas, janelas, móveis, molduras, etc.
- Permite preencher fissuras na madeira e reconstruir todo o tipo de objectos em madeira

Aplicações



- ▶ Lixável e pintável
- ▶ Cor madeira clara

Formatos

Disponível em barra de 48g (blister)



48 G