



Pattex Barrinha Reparatudo

Massa bicomponente especial para metal

Massa moldável reforçada com partículas de metal que permite vedar, colar, reconstruir e preencher todo o tipo de objectos metálicos do lar.



Propriedades

- Fácil de aplicar: aplica-se só com as mãos
- Rápido: aplicação em 3 minutos. Endurece em 5 minutos
- Muito forte: resiste até 50 kg/cm². Resiste à tracção por cisalhamento conforme a norma UNE-EN-1465 (23°C conforme o material)
- Endurece mesmo debaixo de água
- Resiste à água, óleos e solventes
- Não encolhe, não cria fissuras nem oxida
- Pode ser lixado, perfurado, mecanizado, pintado e envernizado.
- Resistência térmica uma vez endurecido: de -30°C a +120°C
- Cor cinza metalizado
- Não contém solventes

Modo de emprego

- Colocar o produto à temperatura ambiente antes de amassar favorece a aplicação
- Lixar as superfícies metálicas e plásticas favorece a adesão do produto
- Em superfícies grandes colocar o produto em vários pontos

Materiais

- Todo o tipo de metais: ferro, aço, cobre, alumínio, latão, bronze e outras ligas metálicas ligeiras. Também permite colar metal com outros materiais

Aplicações

- Permite vedar e preencher canalizações, torneiras e partes metálicas de automóveis e motos
- Perfeito para reconstruir objectos de metal como varandins e ferramentas
- Indicado para colar e preencher pequenos objectos metálicos

Aplicações



- ▶ Com partículas metálicas
- ▶ Cor cinza metalizado

Formatos

Disponível em barra de 48g (blister)



48G