

Pattex Barrinha Reparatudo

Massa bicomponente doses cortadas

Solução prática para pequenas reparações para o lar. Doses individualmente embaladas numa atmosfera protectora para que se conserve durante mais tempo sem secar. Fácil de usar.



Propriedades

- Fácil de aplicar: aplica-se só com as mãos, não necessita ser cortado com lâminas ou tesouras
- Maior conservação: embalagem individual para cada dose
- Rápido: aplicação em 3 minutos. Endurece em 5 minutos.
- Muito forte: resiste até 60 kg/cm². Resiste à tracção por cisalhamento conforme a norma UNE-EN-1465 (23°C conforme o material)
- Endurece mesmo debaixo de água
- Não encolhe, não cria fissuras nem oxida
- Pode ser lixado, perfurado, mecanizado, pintado e envernizado
- Resiste à água, óleos e solventes
- Resistência térmica uma vez endurecido: de -30°C a +120°C
- Branco depois de seco
- Para o lar, jardim, garagem e automóvel
- Não contém solventes
- Doses individualmente embaladas numa atmosfera protegida para que se conservem

Modo de emprego

- Colocar o produto à temperatura ambiente antes de amassar favorece a aplicação
- Lixar as superfícies metálicas e plásticas favorece a adesão do produto
- Em superfícies grandes usar mais do que uma dose do produto

Materiais

- Multimateriais: pedra, tijolo, gesso, cerâmica, madeira, aço, alumínio, PVC, vidro, plásticos, cortiça, espelhos. Boa aderência em azulejos. Não apto para polietileno, polipropileno e teflón®

Aplicações

- A sua capacidade de enchimento torna-a ideal para restaurar e reparar móveis, assim como para colar e reconstruir todo o tipo de objectos
- Permite vedar pequenas fugas em canalizações e radiadores
- Indicado para fixar objectos na parede sem necessidade de furar, inclusivé em azulejos

Aplicações



- ▶ Multimateriais
- ▶ Doses individuais

Formatos

Disponível em seis unidades de 5g (blister)



6 x 5G