

Pattex Cola para Madeira

Cola Branca de alta qualidade

Cola branca de alta qualidade, pronta a usar e de secagem rápida.
Transparente depois de seca.



Propriedades

- Resistência à água: cumpre com a norma EN-204-D2
- Resistência à tracção por cisalhamento (segundo a norma EN-1645) 100 kg/cm² (faia, 23°C, 48 horas)
- Tempo de aplicação: o utilizador dispõe de 5 minutos para aplicar e realizar a união
- Tempo de manipulação: 15 minutos para madeiras naturais e 40 minutos para aglomerados de madeira

Aplicações

- Adequada para construções e montagens de madeira, por meio de uniões macho/fêmea, montagem de buchas, placas de aglomerado de madeira, parquet laminado e outras madeiras duras e macias. Não indicada para exteriores

Modo de emprego

- As partes a unir devem estar limpas e isentas de pó e gorduras (o conteúdo de humidade da madeira não deve exceder os 18%)
- Agitar a embalagem, retirar a tampa e cortar a boquilha com o tamanho desejado
- Aplicar uma camada fina de cola sobre um dos lados e juntar as duas peças enquanto a cola ainda estiver húmida (tempo aberto: 10/15 minutos) aplicando uma pressão de 5kg/cm² durante 30 minutos
- Fechar bem a embalagem depois de usar. Conservar em lugar fresco e ao abrigo do frio

Aplicações



► Mais forte que a madeira

Formatos

Disponível em garrafa de 75g, 250g, 750g



75G

250G

750G