



# Pattex Nural 23

Cola universal extra forte  
Cola rápida e extra forte, de uso universal.



- Multiusos
- Rápido: 5 minutos

## Formatos

Disponível em 2 tubos de 11ml (blister)



22ML

## Propriedades

- Tempo de mistura: dispõe de 2 minutos para misturar e aplicar o produto
- Tempo de manipulação: 10 minutos
- Tempo de endurecimento: ao fim de 1 hora resiste a 100kg/cm<sup>2</sup>
- Resistência à tracção por cisalhamento (segundo a norma EN 1465) : 120 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, aço) / 140 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, madeira) / 190 kg/cm<sup>2</sup> (4 horas, 23°C, cobre)
- Resistência à temperatura: desde -30°C a 150°C
- Coeficiente de dilatação: (UNE 53126) 6,02 x 10-5
- Resistência a líquidos: resistente à água, ao óleo e aos solventes habituais. Também resiste aos ácidos e bases diluídos
- Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer
- Cor do produto: translúcido

## Materiais

- Adere a cristal, vidro, fibra de vidro, madeira, aglomerados, porcelana, cerâmica, mármore, pedra, metais, cortiça, cartão, tecidos, feltro e plásticos (PVC, matecrlato, baquelite, policarbonato expandido). Não apto para PE, PP e teflon®

## Aplicações

- Pattex Nural 23 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, tratado e mecanizado

## Aplicações

