

Pattex Nural 26

Cola reparadora de obra

Cola reparadora de alta resistência, especial para colar e reparar materiais de obra.



Propriedades

Tempo de mistura: dispõe de 1 hora para misturar e aplicar o produto

Tempo de manipulação: 3 horas

Tempo de endurecimento: ao fim de 6 horas resiste 100 kg/cm². Esta resistência permite lixar, mecanizar ou perfurar o produto

Resistência à tracção por cisalha (segundo norma EN 1465): 130 kg/cm² (12 horas, 23°C, aço)

Resistência à temperatura: desde -30°C até +150°C

Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos e aos solventes habituais. Também resiste a ácidos e bases diluídas

Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer

Cor do produto: branco

Materiais

Adere a cimento, betão, pedra, granito, porcelana, louça, sanitários e tipo de materiais de obra. Também adere a outros materiais metálicos, madeira e fibra de vidro

Aplicações

Pattex Nural 26 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, mecanizado, perfurado e pintado. Adequado para aplicações em superfícies grandes ou que requeiram um tempo extra de trabalho



Tempo extra de trabalho

Formatos

Disponível em 2 tubos de 11ml (blister)



22ML

Aplicações

