



Pattex Nural 3

Cola de alta transparência extra forte

Cola rápida e extra forte, de uso universal, que se mantém permanentemente transparente.



Propriedades

- Tempo de mistura: dispõe de 3 minutos para misturar e aplicar o produto
- Tempo de manipulação: 15 minutos
- Tempo de endurecimento: ao fim de 8 horas resiste a 100kg/cm²
- Resistência à tracção por cisalhamento (segundo a norma EN 1465) : 160 kg/cm² (48 horas, 23°C, aço)
- Resistência à temperatura: desde -30°C a 150°C
- Coeficiente de dilatação: (UNE 53126) 7,36 x 10-5
- Resistência a líquidos: resistente à água, ao óleo e aos solventes habituais. Também resiste aos ácidos e bases diluídos.
- Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer
- Cor do produto: Transparente
- Mantém-se permanentemente transparente, não amarelece

Materiais

- Adere a cristal, vidro, fibra de vidro, madeira, aglomerados, porcelana, cerâmica, mármore, pedra, metais, cortiça, cartão, tecidos, feltro e plásticos (PVC, maticrilato, baquelite, policarbonato expandido). Não apto para PE, PP e teflon®

Aplicaciones

- Pattex Nural 3 cola, repara e preenche de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, tratado e mecanizado

- Multiusos
- Extra forte

Formatos

Disponível em 2 tubos de 11ml (blister)



22ML

Aplicações

