

Pattex Nural 36

Massa reparadora especial canalizações

Massa adesiva para restaurar e reparar todo o tipo de materiais de obra e canalizações metálicas ou de PVC; adere a superfícies húmidas e endurece mesmo debaixo de água.



Propriedades

- Tempo de mistura: dispõe de 15 minutos para misturar e aplicar o produto
- Tempo de manipulação: 1 hora
- Tempo de endurecimento: ao fim de 12 horas resiste 30 kg/cm²
- Resistência à tracção por cisalha (segundo norma EN 1465): 60 kg/cm² (48 horas, 23°C, aço)
- Resistência à temperatura: desde -30°C até +150°C
- Resistência a líquidos: Resistente à água, a óleos e aos solventes habituais. Também resiste a ácidos e bases diluídas
- Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer
- Cor do produto: branco

Materiais

- Adere a mármore, cerâmica, pedra, pedra artificial, betão, metais, madeira, PVC e fibra de vidro

Aplicações

- Pattex Nural 36 cola, preenche, reconstrói e veda (fissuras, buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado ou mecanizado e pintado



- Endurece mesmo debaixo de água

Formatos

Disponível em barra de 48g (blister)



48G

Aplicações

