



Pattex Nural 43

Massa reconstrutora de metais

Massa adesiva rápida, especialmente indicada para restaurar peças metálicas. Modela-se como plasticina e depois de endurecida adquire a consistência do metal.



Propriedades

- Tempo de mistura: dispõe de 3 minutos para misturar e aplicar o produto
- Tempo de manipulação: 15 minutos
- Tempo de endurecimento: ao fim de 30 minutos resiste 30 kg/cm²
- Resistência à tracção por cisalha (segundo norma EN 1465): 60 kg/cm² (24 horas, 23°C, aço)
- Resistência à temperatura: desde -30°C até +150°C
- Resistência a líquidos: resistente à água, a óleos e aos solventes habituais. Também resiste a ácidos e bases diluídas
- Não contém solventes e não altera o seu volume ao endurecer
- Cor do produto: cinza metalizado
- Fórmula: contém partículas metálicas

Materiais

- Adere a ferro, aço, aço inoxidável, aço cromado, aço niquelado, alumínio, cobre, latão, estanho e chumbo. Também é indicado para vidro, fibra de vidro, plásticos, madeira, mármore, cimento e fibrocimento

Aplicações

- Pattex Nural 43 cola, repara, reconstrói e veda (fissuras, buracos e uniões) de forma permanente. Uma vez endurecido pode ser lixado, polido, perfurado, mecanizado e pintado

► Rápida: 5 minutos

Formatos

Disponível em barra 48g (blister)



48G

Aplicações

