



Rubson Anti-Musgo AM 2900

Produto de Limpeza de musgo de alta eficácia

Tratamento em solução aquosa de sais de amónio quaternários, para eliminar o musgo, os líquenes e as algas presentes em qualquer tipo de suporte.



- ▶ Solos/muros/terraços
- ▶ Grande durabilidade
- ▶ Preventivo e curativo

Propriedades

- Destrói eficazmente e sem esforço o musgo, os líquenes e as algas
- Contém fungicidas com acção preventiva
- Não descolora nem altera o suporte. Não é agressivo nem corrosivo para metais, madeira e pintura
- Pintável
- Não contém dissolventes

Suportes

- Telhas
- Cimento
- Betão
- Ladrilhos
- Fibrocimento
- Pedra
- Xisto
- Materiais betuminosos
- Qualquer outro material poroso

Normas




CEBTP

- Certificação de eficácia e durabilidade do produto pelo CEBTP (Centre d'Expertise du bâtiment et des travaux publics-France)

Campo de aplicação



▪ Muros e fachadas



▪ Solos, terraços, escadas e jardins



▪ Telhados e coberturas



▪ Pilares, estátuas e monumentos



▪ Fundo e paredes de depósitos de água (não potável), piscinas e tanques



▪ Interiores húmidos, sótãos, adegas e balneários

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Cores: verde claro (transparente ao secar)
- Densidade (20°C): aprox. 1,00g/ml
- pH: aprox. 8
- Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C
- Solubilidade em água: solúvel



Modo de emprego

- Eliminar o musgo espesso com uma espátula
- Proteger as plantas
- Aplicar Rubson Anti-Musgo com um pulverizador ou trincha sobre o suporte seco e deixar actuar 48 horas
- Limpar com água à pressão ou com escova rija
- Lavar bem os tanques/cisternas antes de usar
- Rendimento: 5 m²/L
- Secagem: 2-3 dias antes de aplicar um revestimento
- Limpeza ferramentas: imediatamente a seguir com água
- Alvenaria e pedra: Rubson Invisível
- Fachadas pintadas: Rubson Fachadas Extreme
- Superfícies transitáveis: Rubson Invisível Solos

Ferramentas de aplicação



Trincha, rolo ou pulverizar

Sistema de aplicação



Aplicar 1 demão sem diluir, até conseguir uma boa impregnação

Rendimento



0,2 litro/m²
(consoante a absorção do suporte)

Diluição e limpeza



Água

Tempo de secagem



Tratamento curativo: 48 horas.
Tratamento preventivo: 24 horas
Evitar a passagem de animais domésticos pelas zonas tratadas nas primeiras 48h posteriores à aplicação

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Verde claro. Transparente depois de aplicado

Formatos

Disponível em 1L.



1L