



Rubson Anti-Salitre AS 2930

Tratamento contra a humidade e o salitre

Tratamento 3 em 1 (bactericida e fungicida, hidrofugante e consolidante) para prevenir o aparecimento de salitre em suportes em bom estado ou recuperar suportes degradados.



Propriedades

- Tripla acção:
 - Bactericida e fungicida para eliminar as bactérias nitrificantes que causam o salitre
 - Seca, consolida e endurece suportes em mau estado
 - Hidrofugante; repele a água que favorece o aparecimento de salitre e manchas de humidade
- Pode aplicar-se como tratamento curativo e preventivo
- Permite a aplicação em suportes húmidos
- Aplicação rápida e fácil
- Pode pintar-se ou revestir-se com papel pintado
- Base água sem odor desagradável, ideal para uso em interiores

Suportes


- Placas de gesso cartonado (Pladur®)
- Gesso
- Tijolo
- Cimento

- ▶ Bactericida/Fungicida
- ▶ Consolida
- ▶ Impermeabiliza

Campo de aplicação



■ Muros e fachadas



■ Terraços, jardins, pátios



■ Telhas, cobertas e telhados



■ Pilares, estátuas e monumentos



■ Fundos e paredes de depósitos de água (não potável), piscinas e tanques



■ Interiores húmidos, sótãos, adegas e balneários

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Cores: branco (Translúcido ao secar)
- Densidade (20°C): aprox. 1,04g/ml
- pH: aprox. 12
- Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C



Modo de emprego

- Eliminar mecanicamente pintura, revestimento, papel pintado, eflorescência de salitre e material em mau estado
- Reparar o suporte e as fissuras
- Aplicar 2 demãos sucessivas (fresco sobre fresco) até à saturação do suporte
- Trabalhar numa zona ampla ao redor da zona a tratar
- Para tratamento preventivo de toda a parede, trabalhar em franjas de 1m desde cima até abaixo
- Rendimento: 2 m²/L dependendo da absorção do suporte
- Esperar 2-3 dias antes de aplicar um revestimento
- Se voltar a aparecer eflorescências de salitre, repetir o tratamento
- Limpeza ferramentas: imediatamente a seguir com água

Ferramentas de aplicação



Trincha ou rolo

Sistema de aplicação



Aplicar 2 demãos sem diluir, até à saturação do suporte. Aplicar fresco sobre fresco sem esperar que o produto seque

Rendimento



0,5 litro/m²
Para 2 demãos (consoante a absorção do suporte)

Diluição e limpeza



Água

Tempo de secagem



Secagem total: aprox. 24 horas. Para pintar não ultrapassar as 24 horas

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Branco. Incolor ao secar

Formatos

Disponível em 1L e 5L.



5L