



## Rubson Impermeável PH 5000

Pintura impermeável, para sótãos, garagens e muros  
Tratamento preventivo e curativo para paredes interiores abaixo do nível do solo, que estão permanentemente submetidos a humidades provenientes do exterior ou do terreno. Forma uma barreira estanque que isola a humidade, garantindo uma protecção total contra as infiltrações de água.



- ▶ Aplicável em suportes húmidos
- ▶ Estanca a humidade
- ▶ Interior/Exterior


### Propriedades

- Pintura altamente estanque, que cria uma barreira impermeável à água
- Protecção eficaz em sótãos e paredes interiores onde não se pode reparar a fonte de filtrações de água
- Cor branca, serve como acabamento final
- Pode tingir-se com tinta universal para um acabado colorido (máx. 3%)
- Permite a aplicação em suportes húmidos
- Viscosidade adequada para uma boa penetração nos poros de suportes rugosos
- Fácil aplicação de uma camada espessa, de forma a assegurar uma boa espessura da película em poucas demãos
- Pintável e pode ser revestido com papel pintado, etc.

### Suportes

- Betão
- Cimento
- Fibrocimentos
- Tijolo
- Pedra


### Campo de aplicação



- Sótãos e garagens



- Adegas, arrecadações, armazéns, vãos de escada



- Protege contra a água na base de paredes exteriores, muros e canteiros, etc.

## Características Técnicas

- Aspecto: pastoso
- Cores: branco
- Densidade (20°C): aprox. 1,4g/ml
- Ponto de inflamação: aprox. 24°C
- Viscosidade Brookfield LVF (20°C): aprox. 2800cP
- Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C



## Modo de emprego

- Eliminar todo tipo de revestimento (pintura, papel pintado) e material em mau estado
- Se o gesso estiver muito húmido, não oferece uma boa coesão e deve eliminar-se completamente
- Aplicar com trincha ou rolo de lã em 2 demãos cruzadas
- Recomenda-se o tratamento de toda a parede
- Secagem entre demãos: 4 horas
- Antes de voltar a pintar ou colocar papel de parede: 24 horas
- Rendimento: 2-4 m<sup>2</sup>/L para 2 demãos dependendo do suporte
- Limpeza das ferramentas: imediatamente a seguir com white spirit

### Ferramentas de aplicação



Trincha ou rolo

### Sistema de aplicação



Aplicação em 2 demãos cruzadas sem diluir

### Rendimento



0,5 litro/m<sup>2</sup> para 2 demãos (segundo a absorção do suporte)

### Diluição e Limpeza



Água

### Tempo de secagem



Entre demãos: 4 horas  
Secagem total: 24 horas (consoante a humidade e temperatura)

### Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

### Cor



Branco

### Formatos

Disponível em latas de 750ML e 5L.



750ML



5L