



Rubson Invisível IN 2210

Impermeabilizante hidrofugante

Tratamento 100% invisível à base de resinas siloxânicas que impermeabiliza os materiais porosos conservando o seu aspecto natural. Efeito perlante.



- ▶ Mantém o aspecto natural do material
- ▶ Evita musgo e salitre
- ▶ Microporoso

Propriedades

- Tratamento impermeabilizante em base siloxânica para uma maior penetração no suporte
- Grande poder repelente com efeito perlante
- 100% Invisível
- Não forma película; mantendo o aspecto natural do suporte
- Não acumula sujidade (auto-lavável)
- Microporoso
- Grande durabilidade
- Grande resistência aos suportes alcalinos

Suportes

- Pedra natural
- Ladrilho
- Telhas
- Terracota
- Betão
- Cimento
- Fibrocimento
- Outros materiais porosos


Normas




CEBTP

- Cumpre a norma ISO 7783-1 e NF 1062-3 de permeabilidade ao vapor de água e impermeabilidade à água líquida.
- Certificado por CEBTP (Centre d'Expertise du bâtiment et des travaux publics-France)


Campo de aplicação




▪ Telhados



▪ Fachadas de Alvenaria



▪ Muros de jardim, esculturas, monumentos



▪ Decorações em pedra

Características Técnicas

- Aspecto: líquido transparente
- Cores: incolor
- Densidade (20°C): aprox. 0,77g/ml
- Ponto de inflamação: aprox. 40°C (ambiente fechado)
- Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C



Modo de emprego

- Se for necessário, eliminar o musgo com Rubson Anti-Musgo
- Eliminar o material em mau estado e reparar fissuras e fendas com Pattex SP101
- Proteger as zonas adjacentes (janelas, portas, vidros)
- Aplicar 2-3 demãos, fresco sobre fresco, com trincha ou rolo, pulverizar até à saturação do suporte (sem excesso)
- Trabalhar em zonas de 1 metro de largura, de cima para baixo
- Condições de aplicação: entre 5°C e 30°C, não aplicar em tempo chuvoso ou suportes húmidos
- Rendimento: 1-3 m²/L para 2 demãos consoante a absorção do suporte
- Secagem: 12-24 horas consoante o suporte e quantidade aplicada
- Limpeza ferramentas: imediatamente a seguir com white spirit

Ferramentas de aplicação



Trincha, rolo ou pistola

Sistema de aplicação



Não diluir. Aplicação 2-3 demãos seguidas até à saturação do suporte (sem excesso). Aplicar fresco sobre fresco sem esperar que o produto seque

Rendimento



0,3 - 1 litro/m²
(consoante absorção do suporte)

Diluição e limpeza



White spirit

Tempo de secagem



Secagem total: 12-24h (consoante humidade e temperatura e absorção do suporte)

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Incolor

Formatos

Disponível em 750ML, 2,5L, 5L. e 20L.



750ML

2,5L

5L

20L