



Rubson Primário FF 2000

Impermeabilizante e consolidante

Primário fixador, líquido e transparente, a base de resinas sintéticas, que penetra profundamente no suporte proporcionando uma base adequada para a aplicação de revestimentos em fachadas.



- ▶ Multi-suportes
- ▶ Consolida e impermeabiliza
- ▶ Pintável

Propriedades

- Consolida e endurece fachadas em mau estado
- Protecção impermeabilizante de grande durabilidade contra a água da chuva em fachadas e muros
- Promove a aderência de revestimentos posteriores
- Base solvente para uma maior penetração no suporte para resultados mais duradouros
- Elevada resistência mecânica
- Pode ser aplicado na maior parte dos materiais usados na construção
- Microporoso
- Pintável

Suportes

- Betão
- Argamassa
- Fibrocimento
- Ladrilhos
- Pedra
- Zinco
- Chumbo
- Chapa de ferro
- Poliéster
- Madeira

Campo de aplicação



- Todo o tipo de fachadas e muros e paredes rebocadas



- Muros rebocados

Características Técnicas

- Aspecto: líquido
- Cores: incolor, ligeiramente âmbar
- Densidade (20°C): aprox. 0,85g/ml
- Viscosidade Brookfield (20°C): aprox. 17 - 23 mPa.s
- Temperatura de aplicação: entre 5°C e 30°C



Modo de emprego

- A superfície deve ser sólida, compacta, seca e limpa
- Eliminar musgo com Rubson Anti-Musgo
- Reparar fissuras e juntas com o vedante Pattex SP101 ou segundo especificações recomendadas e esperar no mínimo 24 horas (temperatura 23°C)
- Aplicar 1 demão de Rubson Primário FF 2000 para consolidar o suporte e facilitar a aplicação do produto final. Deixar secar 4 horas
- Impregnar bem a superfície com 1 demão, utilizando a trincha
- Esperar 4 horas para voltar a aplicar Rubson Fachadas Extreme
- Rendimento: 6-10 m²/L consoante a absorção do suporte
- Limpeza de ferramentas: imediatamente a seguir com white spirit

Ferramentas de aplicação



Trincha ou rolo

Sistema de aplicação



Pronto a usar. Não diluir

Rendimento



0,1 - 0,2 litro/m². Para 2 demãos
(consoante a absorção do suporte)

Diluição e limpeza



White spirit

Tempo de secagem



Secagem total: 4h. (consoante a
temperatura e humidade)

Interiores / Exteriores



Interiores e exteriores

Cor



Translúcido

Formatos

Disponível em 5L e 20L.



20L